



海默潘

7

2017年

收购思坦仪器

现金收购西安思坦

。

Contents

目录

01 公司介绍

02 产品结

03


04



传感器和仪表采集井口工况及生产数据,利用井口数

断模型,实现对泡沫排水装置药剂智能注入

多相流量计生产优化





技术参数

参数名称	
气体检测	氧气、可燃气、有毒有害 (CO、H2S)
采样方式	扩散式
报警方式	光报警, 远程报警
报警输出	两路继电器输出, 容
接口	
显示方式	

仪器名称	参数名称	参数指标
摄像头 	像素	200万
	变焦	30倍
	水平范围	360°
	硬盘	4*4T
	网络传输	APN
移动电源 	电池	高性能锂电电池
	容量	200Ah
	充电次数	可循环充电1000次
	电压	24V
	部署方式	IP66防水箱体设计
	适用场景	现场作业智能监控系统


仪器名称	参数名称	参数指标
	测深范围	可选量程
	采样方式	雷达ad采集
	精度	1%
	响应时间	100ms
	显示方式	无
	报警方式	远程报警
	材质	不锈钢
	信号输出	RS485-Modbus
	工作环境	-30℃ ～ + 75 ℃
	工作电压	24V
	防护等级	IP65

Partner

合作伙伴和荣誉资质



■ 合作伙伴



荣誉资质

